# Productdatablad
VKG400A



VKG400A

**Vision 1-fase groepenkast - 4 groepen, HS, 1x ALS**

## Technische eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Installatie, montage** | |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
| **Uitvoering** | |
| Aantal polen | 2 |
| **Installatie, montage** | |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| **Functies** | |
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
| **Configuratie** | |
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
| **Capaciteit** | |
| Aantal modulen | 12 |
| **Spanning** | |
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
| **Stroom / temperatuur** | |
| Nominale stroom IN | 40 A |
| **Afmetingen** | |
| Diepte | 89 mm |
| Inwendige diepte | 79,60 mm |
| Hoogte | 365 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
| Dikte zijwand | 2,50 mm |
| **Deksel, deur** | |
| Vergrendelbaar | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| **Materiaal** | |
| RAL-code | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof |
| **Aansluiting** | |
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| **Leveringsomvang** | |
| Aantal aardlekschakelaars | 1 |
| **Samenstelling** | |
| Aantal groepen | 4 |
| Aantal lichtgroepen | 4 |
| Aantal verdelerrijen | 1 |
| Met kWh-meter | Nee |
| Aantal DIN-rails | 1 |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja |
| Met beltransformator | Nee |
| Met contactdoos | Nee |
| **Veiligheid** | |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Aantal aardlekautomaten 30mA | 0 |
| Aantal aardlekautomaten 300mA | 0 |

### Compatibiliteit

| | |
|---|---|
| Fornuisgroep | Nee |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| RoHS conform | Ja |